



Analytik von Lebensmitteln, Trinkwasser, Kosmetika, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln

Trinkwasserlabor nach § 15 Abs. 4 der TrinkwV

Zulassung nach § 44 Infektionsschutzgesetz

Zulassung für amtliche Gegenproben nach § 43 LFGB

Erlaubnis zum Arbeiten mit Tierseuchenerregern nach § 2 Abs. 1 TierSeuchErV

Benennung als amtliches Labor nach Art. 37 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2018/625

Labor Kneißler GmbH & Co. KG - Unterer Mühlweg 10 - 93133 Burglengenfeld

ZV Diebis
Schulstraße 8
92263 Ebermannsdorf
Deutschland



Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage festgelegten Geltungsbereich.

Burglengenfeld, 08.04.2024

Prüfbericht

Prüfberichtsnummer: 24-0303324
Probennummer: 24-0303324
Projekt: Trinkwasseruntersuchung Parameter Gruppe A + B
Probenahme durch: M. Emmerich, Labor Kneißler
Eingangsdatum: 06.03.2024
Untersuchungsbeginn: 06.03.2024
Untersuchungsende: 22.03.2024
Probenart: Trinkwasser
Einsender K: Diebis, ZV, Ebermannsdorf
Verteiler: Gesundheitsamt Amberg-Sulzbach (SEBAM)
Versorgungsart K: zentrales Wasserwerk
Probenahmeort: Öffentl. WV ZV Diebis Gruppe, Feuerwehrhaus
Entnahmestelle: Diebis, Feuerwehrhaus, Floriansstüberl, Spülbecken, Wasserhahn
LFW-Objektkennzahl: 1230 0371 00199
Probenahmedatum: 06.03.2024, 13:15

Angaben zur Probenahme

Table with 5 columns: Parameter, Einheit, Ergebnis, GW, Verfahren. Rows include Probenahme, Probenahmezweck nach EN ISO 19458, and Desinfektion der Probenahmestelle.

Trinkwasserverordnung: Parameter der Gruppe A

Table with 5 columns: Parameter, Einheit, Ergebnis, GW, Verfahren. Rows include Wassertemperatur, Koloniezahl bei 22 °C, Koloniezahl bei 36 °C, Coliforme Bakterien, Escherichia coli, and Enterokokken.

Seite 1 von 4 zu Prüfbericht 24-0303324

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den untersuchten Anteil der Proben. Eine auszugsw. Veröffentlichung oder Vervielfältigung ist nur mit Genehmigung des Instituts erlaubt.

Labor Kneißler GmbH & Co. KG
Unterer Mühlweg 10
93133 Burglengenfeld
AG Amberg HRA 3010

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Arnolf Kneißler
Dr. Andreas Kneißler
USt-IdNr. DE 273 264 164
St.-Nr. 248 / 167 / 00805

Tel.: +49 (0) 94 71 / 60 63 30-0
Fax: +49 (0) 94 71 / 60 63 30-32
E-Mail: service@labor-kneissler.de
Internet: www.labor-kneissler.de

p.h.G.: Kneißler Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Arnolf Kneißler
Dr. Andreas Kneißler
AG Amberg HRB 4518



### Trinkwasserverordnung: Parameter der Gruppe A

| Parameter  | Einheit | Ergebnis | GW                        | Verfahren                                   |
|--|---------|----------|---------------------------|---|
| pH-Wert (vor Ort)                                      |         | 7,4      | 6,5 - 9,5                 | DIN EN ISO 10523: 2012-04 (C5)              |
| elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C (vor Ort)          | µS/cm   | 419      | 2790                      | DIN EN 27888: 1993-11 (C8)                  |
| Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm) | m-1     | <0,1     | 0,5                       | DIN EN ISO 7887 - Verfahren B: 2012-04 (C1) |
| Trübung, quantitativ                                   | NTU     | 0,1      | 1,0                       | DIN EN ISO 7027-1:2016-11 (C 21)            |
| Geruch (organoleptisch, vor Ort)                       |         | ohne     | ohne anormale Veränderung | DIN EN 1622 - Anhang C: 2006-10 (B3)        |
| Geschmack (organoleptisch, vor Ort)                    |         | ohne     | ohne anormale Veränderung | DEV B1/2 Teil a: 1971                       |

### Trinkwasserverordnung: Parameter Gruppe B: Anlage 2 Teil I

| Parameter                                   | Einheit | Ergebnis   | GW     | Verfahren                        |
|---|---------|------------|--------|----------------------------------|
| Benzol                                      | µg/l    | <0,30 *    | 1,0    | DIN 38407-43:2014 (F43)          |
| Bor   | mg/l    | <0,06 *    | 1,0    | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Bromat                                      | mg/l    | <0,0005 *  | 0,010  | QMAA-IA-91:2020-01 (LC-MS/MS)    |
| Chrom                                       | mg/l    | <0,0012 *  | 0,050  | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Cyanid, gesamt                              | mg/l    | <0,005 *   | 0,050  | DIN EN ISO 14403-2:2012-10 (D 3) |
| 1,2 Dichlorethan                            | µg/l    | <1 *       | 3,0    | DIN 38407-43:2014 (F43)          |
| Fluorid                                     | mg/l    | 0,14       | 1,5    | DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D20) |
| Nitrat                                      | mg/l    | 10         | 50     | DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D20) |
| Parameter Nitrat/50 + Nitrit/3 (berechnet)  | mg/l    | 0,200      | 1      | berechnet                        |
| Quecksilber                                 | mg/l    | <0,00008 * | 0,0010 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Selen                                       | mg/l    | 0,0021     | 0,010  | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Trichlorethen                               | µg/l    | <1 *       | 10,0   | DIN 38407-43:2014 (F43)          |
| Tetrachlorethen                             | µg/l    | <1 *       | 10,0   | DIN 38407-43:2014 (F43)          |
| Summe aus Trichlorethen und Tetrachlorethen | µg/l    | 0          | 10,0   | DIN 38407-43:2014 (F43)          |
| Uran  | µg/l    | 0,4        | 10,0   | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |

### Trinkwasserverordnung: Parameter Gruppe B: Anlage 2 Teil II

| Parameter      | Einheit | Ergebnis  | GW     | Verfahren                        |
|----------------|---------|-----------|--------|----------------------------------|
| Antimon        | mg/l    | <0,0004 * | 0,0050 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Arsen          | mg/l    | <0,0002 * | 0,010  | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Benzo(a)-pyren | µg/l    | <0,0025 * | 0,010  | DIN 38407-39:2011-09 (F39)       |
| Blei           | mg/l    | <0,0011 * | 0,010  | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Cadmium        | mg/l    | <0,0006 * | 0,0030 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |

**Trinkwasserverordnung: Parameter Gruppe B: Anlage 2 Teil II**

| Parameter  | Einheit | Ergebnis   | GW      | Verfahren                        |
|--|---------|------------|---------|----------------------------------|
| Kupfer   | mg/l    | <0,013 *   | 2,0     | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Nickel   | mg/l    | <0,0003 *  | 0,020   | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Nitrit   | mg/l    | <0,05 *    | 0,50    | DIN EN ISO 13395:1996-12 (D 28)  |
| Benzo-(b)-fluoranthen                              | µg/l    | <0,025 *   |         | DIN 38407-39:2011-09 (F39)       |
| Benzo-(k)-fluoranthen                              | µg/l    | <0,025 *   |         | DIN 38407-39:2011-09 (F39)       |
| Benzo-(ghi)-perylene                               | µg/l    | <0,025 *   |         | DIN 38407-39:2011-09 (F39)       |
| Indeno(1,2,3-cd)-pyren                             | µg/l    | <0,025 *   |         | DIN 38407-39:2011-09 (F39)       |
| Summe polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | µg/l    | 0          | 0,10    | DIN 38407-39:2011-09 (F39)       |
| Vinylchlorid                                       | mg/l    | <0,00015 * | 0,00050 | DIN 38407-43:2014 (F43)          |

**Trinkwasserverordnung: Parameter Gruppe B. Anlage 3 Teil I (Indikatorparameter)**

| Parameter                              | Einheit | Ergebnis  | GW                        | Verfahren                        |
|--|---------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| Aluminium                              | mg/l    | <0,013    | 0,200                     | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Ammonium                               | mg/l    | <0,05     | 0,50                      | DIN EN ISO 11732:2005-05 (E 23)  |
| Chlorid                                | mg/l    | 6,5       | 250                       | DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D20) |
| Eisen                                  | mg/l    | <0,012    | 0,200                     | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Mangan                                 | mg/l    | <0,0004 * | 0,050                     | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Natrium                                | mg/l    | 2,41      | 200                       | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | mg/l    | <0,5      | ohne anormale Veränderung | DIN EN 1484: 2019-04 (H 3)       |
| Sulfat                                 | mg/l    | 7,6       | 250                       | DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D20) |

**Trinkwasserverordnung: Parameter Gruppe B: korrosionschemische Untersuchung**

| Parameter                                    | Einheit | Ergebnis | GW         | Verfahren                        |
|--|---------|----------|------------|----------------------------------|
| Säurekapazität bis pH 8,2                    | mmol/l  | 0,0      |            | DIN 38409: 2005-12 (H7-1)        |
| Säurekapazität bis pH 4,3                    | mmol/l  | 3,9      |            | DIN 38409: 2005-12 (H7-2)        |
| Basenkapazität bis pH 8,2                    | mmol/l  | 0,42     |            | DIN 38409: 2005-12 (H7-4-1)      |
| Calcium                                      | mg/l    | 81,7     |            | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Magnesium                                    | mg/l    | 5,33     |            | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Kalium                                       | mg/l    | 1,07     |            | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Calcitlösekapazität                          | mg/l    | 1,4      | 5          | DIN 38404-10: 2012-12 (C10)      |
| Gesamthärte als CaCO <sub>3</sub>            | mmol/l  | 2,26     |            | DIN 38409-6: 1986-01 (H6)        |
| Gesamthärte                                  | °dH     | 12,64    |            | DIN 38409-6: 1986-01 (H6)        |
| Härtebereich nach WRMG                       |         | mittel   |            | berechnet                        |
| Kohlensäure, frei (CO <sub>2</sub> )         | mg/l    | 18,99    |            | Berechnet                        |
| Kohlensäure, zugehörig (CO <sub>2</sub> )    | mg/l    | 18,05    |            | Berechnet                        |
| Kohlensäure, überschüssig (CO <sub>2</sub> ) | mg/l    | 0,94     |            | Berechnet                        |
| Korrosionsquotient (S1)                      |         | 0,13     | <0,5       | berechnet                        |
| Anionenquotient (S2)                         |         | 2,12     | <1 bzw. >3 | berechnet                        |
| Kupferquotient (S)                           |         | 49,68    | >1,5       | berechnet                        |

## Fußnoten

<sup>K</sup> Vom Kunden bereitgestellte Daten

\* Der angegebene Wert entspricht der Bestimmungsgrenze

## Verantwortlich für Prüfbericht/Beurteilung



Dr. Stefan Dorsch, Diplom-Chemiker

Weitere Informationen zum Prüfbericht finden Sie unter:



<http://kis.labor-kneissler.de/pbinfos/2024-03-22>

*Dieses Dokument ist maschinell erstellt und auch ohne Unterschrift gültig.*

*Bezüglich der Entscheidungsregel verweisen wir auf die aktuellen AGB.*

Anlagen: 3 Seite(n)

## Beurteilung als Anlage zum Prüfbericht 24-0303324

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der TrinkwV (TrinkwV) in der aktuell gültigen Fassung.

Die Probe ist zum Zeitpunkt der Probenahme hinsichtlich der untersuchten Parameter bakteriologisch einwandfrei.

Für die untersuchten chemischen Parameter liegen keine Überschreitungen der Grenzwerte vor. Für die Indikatorparameter werden die Anforderungen eingehalten bzw. die Grenzwerte unterschritten.

Die Korrosionsquotienten nach DIN EN 12502 und DIN 50930  $S_1$  und S sind unauffällig.

Das untersuchte Trinkwasser weist einen Härtegrad von 2,26 mmol auf und ist damit nach WRMG dem Härtebereich mittel zuzuordnen.

Korrosionsquotienten nach DIN EN 12502 und DIN 50930:

$S_1$ : Die Wahrscheinlichkeit der ungleichmäßigen Flächenkorrosion unter Ausbildung von Mulden- und Lochfraß ist bei niedrig- und unlegierten sowie schmelztauchverzinkten Eisenwerkstoffen gering, wenn  $S_1 < 0,5$  ist.

$S_2$ : Die Wahrscheinlichkeit der selektiven Korrosion bei schmelztauchverzinkten Eisenwerkstoffen (Austrag von zinkhaltigen Partikeln, Zinkgeriesel) ist gering, wenn  $S_2 < 1$  bzw.  $S_2 > 3$  oder die Nitratkonzentration  $< 20$  mg/l beträgt.

S: Die Wahrscheinlichkeit der Lochkorrosion in Warmwasserleitungen ist bei Kupfer und Kupferwerkstoffen gering, wenn  $S > 1,5$  ist.

Hinweis zur den berechneten Parametern Summe Tetrachlorethen+Trichlorethen, Summe PAK, Nitrat/50+Nitrit/3:

Zur Berechnung werden die tatsächlichen analytisch bestimmten Werte eingesetzt. Werte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden gleich Null gesetzt.

GW: Grenzwert gem. TrinkwV bzw. Richtwert gem. DIN EN 12502 bzw. DIN 50930.

**Korrosionschemische Beurteilung:**

Die Korrosionswahrscheinlichkeiten für metallische Werkstoffe in der Trinkwasserinstallation sind als gering anzusehen, wenn die Anforderungen der DIN EN 12502 Teile 1-5 und DIN 50930 Teil 6 eingehalten sind. Vorausgesetzt wird ein ausreichend hoher Sauerstoffgehalt im Versorgungsnetz von mindestens 3,2 mg/l.

| Parameter   | Einheit | Anforderung   | eingehalten |
|---|---------|---|-------------|
| <b>Anforderungen TrinkwV</b>  |         |   |             |
| pH-Wert   |         | $\geq 7,7$<br>oder  | <b>ja</b>   |
| Calcitlösekapazität   | mg/l    | $\leq 5,0$ mg/l (als Calciumcarbonat)                                       |             |
| <b>Korrosionschemische Anforderungen nach DIN EN 12502 Teile 1-5 und DIN 50930 Teil 6:</b>  |         |   |             |
| <b>Gusseisen, niedrig- und unlegierte Eisenwerkstoffe:</b>  |         |   |             |
| <b>Schutzschichten</b> unter Ausbildung gleichmäßiger Flächenkorrosion können sich bilden, wenn:  |         |   |             |
| pH-Wert   |         | $> 7,0$<br>und  | <b>ja</b>   |
| Calcium   | mg/l    | $> 40$ mg/l<br>und  |             |
| Säurekapazität bis pH 4,3   | mmol/l  | $> 2,0$ mmol/l  |             |
| Rohrleitungen aus Gusseisen bzw. niedrig- und unlegierte Eisenwerkstoffen sind für die Verwendung in der Hausinstallation ungeeignet, da in stagnierenden Wässern unabhängig von der Wasserzusammensetzung immer Lokalkorrosion auftritt.<br>In ständig durchströmten Versorgungsleitungen können sich schützende Deckschichten aufbauen. |         |   |             |
| <b>Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe:</b>   |         |   |             |
| Die Wahrscheinlichkeit für <b>Lochkorrosion</b> ist gering, wenn:   |         |   |             |
| Quotient $S_1$  |         | $S_1 < 0,5$<br>(für $S_1 > 3$ ist die Korrosion sehr wahrscheinlich)<br>und | <b>ja</b>   |
| Calcium   | mg/l    | $\geq 20$ mg/l<br>und   |             |
| Säurekapazität bis pH 4,3   | mmol/l  | $\geq 2,0$ mmol/l   |             |
| Die Wahrscheinlichkeit für <b>selektive Korrosion</b> ist gering, wenn:   |         |   |             |
| Quotient $S_2$  |         | $S_2 < 1$ oder $S_2 > 3$<br>oder  | <b>ja</b>   |
| Nitrat  | mg/l    | $< 20$ mg/l   |             |
| Wahrscheinlich der <b>Freisetzung von Korrosionsprodukten</b> ist gering; wenn:   |         |   |             |
| Säurekapazität bis pH 4,3   | mmol/l  | $\geq 2,0$ mmol/l<br>und  | <b>nein</b> |
| Basekapazität bis pH 8,2  | mmol/l  | $\leq 0,5$ mmol/l   |             |
| Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoff können nicht eingesetzt werden, da die Wahrscheinlichkeiten für die Freisetzung von Korrosionsprodukten erhöht ist.<br><br>Unabhängig von der Wasserzusammensetzung wird nach einer DVGW-Empfehlung, vom Einsatz verzinkter Eisenwerkstoff in der Warmwasserinstallation abgeraten.                  |         |   |             |

| <b>Kupfer und Kupferlegierungen:</b>  |        |  |           |
|---|--------|--|-----------|
| Die Wahrscheinlichkeit für <b>Lochkorrosion in Warmwasserleitungen</b> ist gering, wenn:  |        |  |           |
| Quotient S  |        | S $\geq$ 1,5                                     | <b>ja</b> |
| Die Wahrscheinlichkeit für <b>gleichmäßige Flächenkorrosion</b> ist gering, wenn  |        |  |           |
| pH-Wert   |        | $\geq$ 7,5<br>und                                | <b>ja</b> |
| Säurekapazität bis pH 4,3   | mmol/l | $\geq$ 1,0 mmol/l                                |           |
| Wahrscheinlich der <b>Freisetzung von Korrosionsprodukten</b> ist gering; wenn:   |        |  |           |
| pH-Wert   |        | $\geq$ 7,4<br>oder                               | <b>ja</b> |
| pH-Wert und TOC   |        | 7,0 $\leq$ pH $\leq$ 7,4 und TOC 1,5 $\leq$ mg/l |           |
| Die Korrosionswahrscheinlichkeiten gegenüber Werkstoffen aus Kupfer und Kupferlegierungen sind als gering einzustufen.<br>Werkstoffe aus Kupfer- und Kupferlegierungen können uneingeschränkt verwendet werden. |        |  |           |
|   |        |  |           |
| <b>Nichtrostende Stähle:</b>  |        |  |           |
| Die Wahrscheinlichkeit für sämtliche Korrosionsarten ist gering, wenn:  |        |  |           |
| Chlorid   | mg/l   | < 53,2 mg/l in Warmwasser                        | <b>ja</b> |
| Chlorid   | mg/l   | < 212 mg/l in Kaltwasser                         |           |
| Werkstoffe aus nichtrostenden Stählen können uneingeschränkt, sowohl in der Kalt- als auch in der Warmwasserinstallation, verwendet werden.   |        |  |           |